

M/Power™

est une station d'accueil USB Type-A et Type-C équipée d'un port audio et permettant, pour les dispositifs électroniques, un chargement facile car accessible et ultra-rapide. Très pratique et libérant de l'espace sur le plan de travail, la station est compatible avec n'importe quel bras support-écran de Humanscale. M/Power propose un accès facilité aux ports de chargement et à l'audio, des emplacements souvent inaccessibles sur nos ordinateurs.

- La station d'accueil est équipée
(1) d'un port de charge Type-C et
(2) de ports USB Type-A haute vitesse (2.4 A, charge rapide) pour obtenir le chargement le plus rapide et le plus polyvalent possible
- Le port combo casque/microphone offre une connexion pratique pour les écouteurs ou les casques
- Idéale pour les smartphones (charge Type-A ou Type-C), les tablettes et les chargeurs de batterie externes
- Le verrou de sécurité Kensington garantit une assurance supplémentaire et une protection contre le vol
- Elle convient à tous les styles et couleurs de bras support-écran de Humanscale
- Garantie limitée à 3 ans





Au sujet de sa conception

À l'instar de tous les produits de Humanscale, M/Power a été conçue pour optimiser la performance de l'utilisateur, avec une attention particulière accordée à la fonction, la simplicité et la longévité. Conçus selon des critères garantissant minimalisme, élégance et technologie de pointe, nos produits conserveront leur qualité pour les années à venir.



Blanc



Gris



Noir

Spécifications techniques

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Ports | USB Type-A (x2) USB Type-C (x1) Prise audio traversante (x2) DC (x1) | Supporte jusqu'à 5 V, 2,4 A Supporte une alimentation USB allant jusqu'à 5 V, 3 A Prise combo 3.5 mm à 4 fiches Accepte une entrée DC de 19 V |
| Consommation d'énergie | Sans charge Pleine charge | 86 mW 42 W |
| Écologique | Température – En fonctionnement Température – En stockage Humidité relative – En fonctionnement Humidité relative – En stockage | 0 °C à 40 °C -20 °C à 60 °C 20 % à 80 % (sans condensation) 5 % à 90 % (sans condensation) |
| Adaptateur secteur AC fourni | Entrée AC : 100*240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Sortie DC : 19 V, 2,21 A | |
| Sécurité | Verrou de sécurité Kensington (x2 – une sur le hub, une sur la station) | |



Entrée audio

Alimentation électrique

USB Type A

USB Type C

Sortie audio